

DES MÉLANGES RAPIDES ET HOMOGÈNES

Le godet mélangeur Warzée est la solution idéale pour réaliser tous vos mélanges de matières sèches ou humides : béton, stabilisé, terre, chaux, copeaux, argile, matériaux recyclés, etc.

Dotés d'un système anti-casse et conçus en Hardox ©, les godets malaxeurs ont une durée de vie accrue. Le système de malaxage unique, propre aux godets Warzée, garantit un mélange rapide et homogène en seulement 1 minute. Les nombreux volumes disponibles (jusqu'à 4000 litres) permettent d'adapter les godets mélangeurs Warzée sur n'importe quel chargeur ou grue.

GAMME « MINI »

NOUVEAU ! Afin de s'adapter facilement aux petits chargeurs et mini-pelles, les godets mélangeurs Warzée sont également disponibles en taille et volume réduits.

Volumes disponibles : 150, 210 et 290 litres.



Système anti-casse breveté

Conception et fabrication belge



FOND BOULONNABLE

NOUVEAU ! Tous les godets Warzée sont maintenant munis d'un fond permutable. Utile lors de mélanges abrasifs, il prolonge encore la durée de vie des godets !

ATTACHE BOULONNABLE

Chaque godet peut être adapté à n'importe quel type de chargeur grâce à une attache boulonnable conçue sur mesure au sein-même de nos ateliers.



Vidange par basculement



Vidange par trappe ventrale



Vidange par trappe latérale



- ✓ Mélange en seulement 1 minute
- ✓ Adapté aux matières sèches et humides
- ✓ Résistant aux mélanges abrasifs
- ✓ S'adapte sur n'importe quel chargeur
- ✓ Nombreux volumes disponibles



OPTIONS



TRAPPE VENTRALE

L'ouverture ventrale se trouve au fond du godet mélangeur.
Commandée par électrovanne, celle-ci facilite la vidange des mélanges dans des tranchées ou des big-bags.



CROCHETS POUR BIG-BAG

Les 4 crochets à big-bag permettent d'accrocher des sacs sous le godet.
Positionnés sous le godet, les crochets permettent de remplir des sacs facilement grâce à la trappe ventrale.



GRILLE HYDRAULIQUE

La grille de sécurité peut être montée sur verin hydraulique.
Cette option permet d'ouvrir et refermer la grille de sécurité grâce à une électrovanne.



TRAPPE LATÉRALE

L'ouverture latérale se trouve sur le flanc du godet mélangeur.
Commandée par électrovanne, la trappe permet de verser le mélange avec précision dans des zones précises.



GOULOTTE DE DÉVERSEMENT

La goulotte permet de déverser le mélange plus précisément.
Amovible, la pièce s'adapte facilement sous la trappe latérale afin de vider dans des zones précises (ex. tranchées).



SPÉCIFICITÉS

	Modèle	Volume max. (L)	Largeur utile (mm)	Largeur hors tout (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Poids avec attaches (kg)
A	BB150	150	1100	1100	600	300
	BB210	200	1400	1400	600	350
	BB290	290	1800	1800	600	450
B	BB410	400	1400	1660	750	780
	BB610	550	1800	2100	750	870
C	BB1010	1000	1800	2175	1000	1490
	BB1510	1500	1800	2200	1200	1700
	BB2010	2000	2400	2800	1200	3340
	BB3010	3000	/	2400	1500	4200
	BB4010	4000	/	2400	1750	5800



A MINIS



B MIDIS



C MAXIS